

Технические параметры

Гидромолот на иллюстрациях:

ВНВ 205

Передвижение

Скорость поворота башни

10 сек/360°

Скорость движения, макс.

2,1 км/ч

Преодолеваемый подъем, макс.

30°

Гидравлическая система

Объем системы

85 л

Тип насоса

перем. объема, чувствительный к нагрузке

Давление в системе

18,0 МПа; 2 611 пси

Давление, увеличенное для навесн. оборудования

23,0 МПа; 3 336 пси

Производительность насоса

50Гц

69 л/мин

60Гц

83 л/мин

Электрическая система

Тип

SmartPower

Электродвигатель

ABB

Мощность*

24 кВт

Рекомендуемый предохранитель*

63 А

Пусковое устройство

Мягкий пуск / Прямой пуск

Система управления

Тип управления

SmartRemote, ПДУ

Тип сигнала

Цифровой

Режим управления

Профессиональная р/связь / Кабель

Зона охвата р/сигнала

До 300 м

Вес

Вес машины (без учета веса навесного оборудования)

1 600 кг

Рекомендуемый вес навесного оборудования

250 кг

Уровень шумаУровень звуковой мощности L_{WA}

87 дБ(А)

(измерено в соответствии с требованиями директивы 2000/14/ЕС)

* Действительно для 400В/50Гц и 440В/60Гц

BROKK 170



